


**NEW**

超硬 4 枚刃 3D 刃長 不等分割・不等リードラジアスエンドミル 42° / 45°

**【ラジアス 3D 刃長】** ビビリ軽減&高い耐摩耗性 / 粗～仕上げまで万能多用途

# S216-3.0TX




| 型式                | 刃径<br>Dc (mm) | R<br>(mm) | 刃長<br>Lc (mm) | 全長<br>L (mm) | シャンク径<br>d (mm) | 標準価格<br>(¥) |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| S216-3.0TX-3-0.2  | 3             | 0.2       | 9             | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-3-0.5  | 3             | 0.5       | 9             | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-4-0.2  | 4             | 0.2       | 12            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-4-0.5  | 4             | 0.5       | 12            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-5-0.2  | 5             | 0.2       | 15            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-5-0.5  | 5             | 0.5       | 15            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-6-0.2  | 6             | 0.2       | 18            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-6-0.3  | 6             | 0.3       | 18            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-6-0.5  | 6             | 0.5       | 18            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-6-1    | 6             | 1         | 18            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-6-1.5  | 6             | 1.5       | 18            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-6-2    | 6             | 2         | 18            | 50           | 6               | ¥1,950      |
| S216-3.0TX-8-0.2  | 8             | 0.2       | 24            | 60           | 8               | ¥3,900      |
| S216-3.0TX-8-0.3  | 8             | 0.3       | 24            | 60           | 8               | ¥3,900      |
| S216-3.0TX-8-0.5  | 8             | 0.5       | 24            | 60           | 8               | ¥3,900      |
| S216-3.0TX-8-1    | 8             | 1         | 24            | 60           | 8               | ¥3,900      |
| S216-3.0TX-8-1.5  | 8             | 1.5       | 24            | 60           | 8               | ¥3,900      |
| S216-3.0TX-8-2    | 8             | 2         | 24            | 60           | 8               | ¥3,900      |
| S216-3.0TX-10-0.2 | 10            | 0.2       | 30            | 75           | 10              | ¥5,850      |
| S216-3.0TX-10-0.3 | 10            | 0.3       | 30            | 75           | 10              | ¥5,850      |
| S216-3.0TX-10-0.5 | 10            | 0.5       | 30            | 75           | 10              | ¥5,850      |
| S216-3.0TX-10-1   | 10            | 1         | 30            | 75           | 10              | ¥5,850      |
| S216-3.0TX-10-1.5 | 10            | 1.5       | 30            | 75           | 10              | ¥5,850      |
| S216-3.0TX-10-2   | 10            | 2         | 30            | 75           | 10              | ¥5,850      |
| S216-3.0TX-12-0.2 | 12            | 0.2       | 36            | 75           | 12              | ¥7,800      |
| S216-3.0TX-12-0.3 | 12            | 0.3       | 36            | 75           | 12              | ¥7,800      |
| S216-3.0TX-12-0.5 | 12            | 0.5       | 36            | 75           | 12              | ¥7,800      |
| S216-3.0TX-12-1   | 12            | 1         | 36            | 75           | 12              | ¥7,800      |
| S216-3.0TX-12-1.5 | 12            | 1.5       | 36            | 75           | 12              | ¥7,800      |
| S216-3.0TX-12-2   | 12            | 2         | 36            | 75           | 12              | ¥7,800      |

| 超硬母材       | コーティング     | 形状         | 刃数   | 刃長         |
|------------|------------|------------|------|------------|
| MG Carbide | TX ALTiSiN | スクエア       | 4    | 3D         |
| 刃先形状       | 分割         | ネジレ角       | スクイ角 | 外径公差       |
| コーナー R     | 不等分割       | 42°<br>45° | 5°   | 0<br>-0.02 |

## MU56 シリーズ

一般鋼 (~HRC56) / SUS

| 一般鋼       |         |         |         |        |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| ~ 40HRC   | ~ 48HRC | ~ 56HRC | ~ 62HRC |        |
|           |         |         |         |        |
| 鋳鉄        | ステンレス   | チタン     | ニッケル    | 耐熱合金鋼  |
|           |         |         |         |        |
| アルミ・非鉄金属系 |         |         |         |        |
| アルミ       | 銅       | アクリル    | 複合材     | グラファイト |
|           |         |         |         |        |



切削条件表 P.43 参照